


DISEGNO TECNICO




COME ORDINARE

Modello	Tipo di cover	Lunghezza
BLADE-1	LWH	UUU
BLADE-1 Blade-1	CLR con cover trasparente LWH con cover opalina	050 fino a 50 cm 100 da 50 a 100 cm 150 da 100 a 150 cm 200 da 150 a 200 cm 250 da 200 a 250 cm 300 da 250 a 300 cm



Con cover trasparente



Con cover opalina

Esempio di codice ordine: **BLADE-1-CLR200**.

## BLADE-1

### APPLICAZIONI

Il profilo in alluminio *Blade-1* è studiato per l'integrazione in controsoffitti di cartongesso, con cui è possibile realizzare delle gole luminose a lama dal design minimale. *Blade-1* è disponibile con cover trasparente per la posa su superfici non riflettenti, e nella versione con cover opalina da impiegarsi qualora la superficie su cui si riflette la luce sia lucida.



### PUNTI DI FORZA

Realizzazione di gole luminose a lama

Posa semplice su cartongesso

Design minimale

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Fisiche

Materiale corpo	Alluminio
Finitura corpo	Anodizzazione elettrochimica
Materiale schermo	PMMA
Grado di protezione	IP20
Peso	0,55 Kg/m
Montaggio	A scomparsa totale in cartongesso

### ACCESSORI

#### Kit di montaggio e resinature

Comformal coating modulo CMF